

Il rostro MORDE si adatta ad aperture interne, esterne e terza anta. Per il montaggio del rostro antistrappo utilizzare i riferimenti di posizionamento indicati nella tabella seguente.

Il numero riportato nelle caselle della tipologia di apertura richiama il disegno che rappresenta il posizionamento consigliato del rostro.

Usare come dima di tracciatura lo stesso rostro opportunamente posizionato e forare di  $\varnothing 3$  mm.

Le kit anti-effraction MORDE s' adapte pour les ouvertures intérieures, extérieures et le troisième vantail.

Pour le montage utiliser les refères de positionnement indiqués dans le tableau suivant. Le n° indiqué dans les colonnes correspondantes au type d' ouverture, fait référence au dessin qui représente la position conseillée du kit anti-effraction. Utiliser le kit anti-effraction même comme gabarit de perçage. Positionner correctement et percer au  $\varnothing 3$  mm.

MORDE anti-burglar device suit to internal, external and third-leaf openings. For the fitting of the anti-burglar device see the references on the following table; the number from 1 to 4 refers to the drawings representing the suggested positioning of the anti-burglar device.

As marking jig use the same device, accurately placed and drill  $\varnothing 3$  mm.

La placa antipalanca MORDE se adapta a aberturas internas, externas y a la tercera hoja.

Para su montaje utilizar las referencias de emplazamiento indicadas en la tablilla siguiente. El número contenido en las casillas de la tipología de abertura se refiere al diseño que representa el emplazamiento aconsejado de la placa. Utilizar como plantilla para trazar la misma placa oportunamente posicionada y taladrar de  $\varnothing 3$  mm.

Tabella di adattabilità per profili italiani


Tablilla de adaptación para perfiles italianos

Suitability table for italian profiles


Fiche d' adaptation pour profils italiens

1459.1	Riferimenti dei rostri		
	APERTURA		Quantità
Profili porte	Interna	Esterna	1459.800
Abithal Green 45/Open	1	1	1
Abithal Keeper 53/60	2	1	1
Abithal Keeper 61/68	2	2	1
All.co 5 p.	2	2	
All.co 5 TT p.	2	1	
Aldsec 2000 serie 59	2	1	2
Aldsec 2000 serie 69	1	2	2
Domal Break PA 70	2	1	1
Domal Shops	4	1	1
Domal Stopper 45/52	4	4	
Domal Stopper PG	2	1	
Ekip Thermo 53	2	1	
Export 45 TT	2	3	
Export 50/50 TT-Sicurblind c.	1	1	
Formula F40/F50	1	1	2
Formula F40TT/F50TT/F60TT	2	1	2
NC 45 Int./NC 55 Int.	1	2	
NC 45 S. Th.	1	1	
NC 55 Th.	2	2	
NC 68 S. Th.	2	1	1
New tec 50	3	3	
New tec TT p.	2	1	2
Royal 54	1	1	
Royal 54w	2	1	
Superblindo	3	3	
Syntesis 57	4	4	


1459.2	APERTURA			Rif. telaio	Rif. anta	Codice rostro
	Interna	Esterna	1459.800			
SERIE						
Alu-k 45 P compl.	1	2				
Alu-k 53 CO compl.	1	1				
Alu-k 55TT/62TT compl.	2	1				
Domal Break PA 52	2	2	1			
Tecno 70	3	3	1			
	Interna	Esterna				
Blindall 60	X	X	4	3	1459.2	




(1)






(2)



(3)



(4)



## ESEMPIO APPLICAZIONI

A mm	Articolo
18÷19,5	1459.2
20÷22,5	1459.1
23÷25,5	1459.1+1459.800
26÷28	1459.1+1459.800 x 2